

HV613

VOLQUETA

PLUS RT



**NAVITRANS
INTERNATIONAL®**



www.navitrans.com.co



VOLQUETA PLUS RT

Concebida para los trabajos mas difíciles. Apta para dentro y fuera de carretera. Para trabajo en canteras, minería, obras civiles y demás necesidades del sector de Infraestructura.



CONFORT

La Serie HV™ de INTERNATIONAL® se diseñó de adentro hacia afuera, de acuerdo a la filosofía DriverFirst™, donde el cuidado, la comodidad y la seguridad de los conductores son primordiales.

VERSATILIDAD

A menudo la productividad es el resultado de la versatilidad. No hay nada más versátil que la serie HV, con múltiples configuraciones y dimensiones, con diversas posiciones y capacidades de ejes, y opciones para cubrir múltiples aplicaciones.



INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE

- + Configuración: PLUS RT
- + Peso Bruto Vehicular: 28.000 Kg.
- + Transmisión manual EATON FULLER de 10 velocidades.
- + Volco HARDOX de 14 metros cúbicos de capacidad.
- + Eje Tandem MERITOR



**NAVITRANS
INTERNATIONAL®**

*Las imágenes son ilustrativas. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y pueden variar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.

MOTOR

A26

TRANSMISIÓN

FRENOS

EJES

SUSPENSIÓN

DIMENSIONES

OTROS

OTRAS CARACTERÍSTICAS

GARANTÍA

Chasis: 12 meses libre de kilometraje
Motor: 24 meses libre de kilometraje

MARCA INTERNATIONAL
REFERENCIA A26
DESPLAZAMIENTO 12.400 c.c
NÚMERO CILINDROS 6 EN LINEA
POTENCIA MAX (PS/rpm) 410 hp @ 1700 rpm
PAR MÁXIMO (Nm/rpm) 1450 lb.pie @ 900 rpm
EMISIONES EPA 2021

MARCA Eaton
ACCIONAMIENTO Manual
VELOCIDADES 10
RELACIONES DE TRANSMISIÓN 12.69 - 0.74. Reversa: 13.75

PRINCIPAL ESTACIONAMIENTO AUXILIAR Neumático (100% AIRE)
Activado por resorte en la cámara
Freno de motor (a las válvulas)

CAPACIDAD CARGA DELANTERA 18.000 lb
CAPACIDAD CARGA TRASERA 48.500 lb

DELANTERA TRASERA Multihojas con amortiguadores
Tandem de muelles con viga
igualadora y barras tensoras

LONGITUD TOTAL mm 8.077
ANCHO mm 2.586
ALTO (mm) 2.911
DISTANCIA ENTRE EJES (WB) 5.004
VOLADIZO DELANTERO (VA) 1.166
VOLADIZO TRASERO (VP) 1.905
PESO 11.748

DIRECCIÓN HIDRÁULICA
MEDIDA LLANTAS DEL: 315/80R22.5,
TRAS: 12R22.5
CAPACIDAD COMBUSTIBLE 70 GALONES
VOLTAJE 12 VOLTIOS
BATERÍAS (3) 1.980 CCA Total

- + Aire acondicionado.
- + Asiento de conductor con suspensión neumática.
- + Vidrios eléctricos.
- + Espejos eléctricos con desempañador.
- + Rines de acero.
- + Columna de dirección abatible.



CONTACTA UN ASESOR
 300 4977885

www.navitrans.com.co